

TK05B8061C

Datos Técnicos. Technical Data
Foco de Carril-05 10W 800lm 220-240V 36° 3000K Blanco
Track Light-05 10W 800lm 220-240V 36° 3000K White
Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	N/A
Protección. Protection (IP)	IP20
Clase de Aislamiento IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	02

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	10 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	40 W
Ahorro Energético. Energy Savings	75%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Amperios. Amps	240mA
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	800 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	80
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3000 K
Color Luz. Light Color	Luz Cálida. Warm White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	36°
Tiempo Calentamiento. Warm-up Time	<0.5S
Unified Glare Index (UGR)	<19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.
 UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	COB
-----------------------	-----

Información Material. Material Information

Color. Color	Blanco. White
--------------	---------------

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	30000h
Uso anual recomendado. Recommended yearly use (h)	2555h
Uso diario recomendado. Recommended daily use (h)	7h
# de Encendidos. Switching Cycles	10000

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A+
Consumo de Energía. Energy Consumption	10kWh/1000h
Niveles de Mercurio. Mercury Levels	0


Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	2 años. years*
----------------------------------	----------------

LVD EMC



*Consulte nuestras condiciones de Garantía. Check our Warranty conditions

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

 I:115
 Ø:66

Instalación. Installation

 Montaje de Superficie.
 Surface Mounted

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	TK05B8061C
Modelo. <i>Model</i>	TRACK 05
Gama. <i>Range</i>	TOP
Serie. <i>Series</i>	Carriles LED TRACK LIGHTS
Tecnología. <i>Technology</i>	Tecnología LED. <i>LED Technology</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298028061
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	20
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	1
MEAS Carton	48x45x45
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	12,5

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Temperatura Ambiente Max.(TA) <i>Max. Ambient Temperature</i>	-20~+40°C
Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-20~+40°C
Rango de Temperatura (conservación) <i>Preservation Temperature Range</i>	-30~+70°C
Rango de Humedad (Uso) <i>Operational Humidity Range</i>	20%~80%

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Subject to change without notice. Use the most recent data.