



WNA022

cubyko - Botão inversor 1NA/1NF, cinzento

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface	Botão de pressão
Nº de teclas	1
Modo de fixação	Encaixado

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Tensão nominal	250V

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Cor	compos. Cinzento
Material	Polipropileno
Tipo de tratamento da superfície	mat.

Dimensões

Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Gire o parafuso de fixação
------------------	----------------------------

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tipo de ligação	Ligação rápida
Tipo de contactos	1NF+1NA

Padrões

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP55
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento / transporte	-50 ... 50 °C
---	---------------

Identificação

Série	cubyko
-------	--------