

cubyko encastrada - Tomada Schuko, cinzento

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de pólos	SCHUKO
Modo de fixação	aparafusado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
----------------------	-----

Conectividade

Com tomada de carregamento USB	não
--------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Tensão nominal	250V

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Material	policarbonato (PC)
----------	--------------------

Dimensões

Profundidade produto instalado	22,8 mm
Dimensões (LLxllxaa)	83X83X50

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Encastrável
------------------	-------------

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tipo de ligação	Ligação rápida

Padrões

Homologações	NFC 61314
--------------	-----------

Segurança

Índice de protecção IP	IP55
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento / transporte	-50 ... 50 °C
---	---------------

Identificação

Série	cubyko
Versão	F
