



Principal

Alcance	Pragma
Tipo de produto ou componente	Porta
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessórios da caixa

Complementar

Tipo de montagem	Encastrado Superfície
Número de chave	Número a estabelecer
Tipo de capa frontal	Simple
Lado de abertura de porta	Direita ou esquerda
Número de linhas horizontais	2
Distancias de 9 milímetros	26
Número de módulos com 18 mm por linha	13
Número total de módulos de 18 mm	26
Installation description	Montagem saliente Montagem encastrada
Material do invólucro	tecnoplástico
Largura	336 mm
Altura	450 mm
Profundidade	20 mm
Cor	Branco RAL 9016)

Ambiente

Resistência a incêndios	750 °C
Grau de proteção IP	IP40
Grau de protecção IK	IK09
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...60 °C

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	0,944 kg
Pacote 1 Altura	0,550 dm
Pacote 1 largura	4,200 dm
Pacote 1 Comprimento	5,200 dm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	72
Peso do pacote 2	80 kg
Pacote 2 Altura	120 cm

Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------