



Principal

| | |
|-------------------------------|---|
| Range | Asfora |
| Tipo de produto ou componente | Interruptor |
| Apresentação do dispositivo | Produto completo |
| Tipo de carga | Load for energy saving lamps with ballast 100 W |
| Cor | Branco |
| Tipo de embalagem | Flow-pack |

Complementar

| | |
|----------------------------|---|
| Montagem do dispositivo | Encastrado |
| Função de interruptor | Intermédio |
| Número de rocker | 1 |
| Potência | 2300 W |
| Corrente estipulada | 10 AX at 250 V AC |
| Ligações - terminais | Terminais sem parafusos |
| Número de cabos | 2,0 cabo(s) 2,5 mm ² |
| Tipo de cabo | Flexível Rígido Entrançado sólido |
| Comprimento da tira do fio | 13,0 mm |
| Material | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) |
| Acabamento de superfície | Brilhante |
| Material condutor | Cobre |
| Modo de fixação | Parafusos ou garras 51...70 mm |
| Altura | 83 mm |
| Largura | 83 mm |
| Profundidade | 43,0 mm |
| Profundidade | 15 mm |
| Peso do Produto | 0,0738 kg |

Ambiente

| | |
|--|-------------|
| Normas | IEC 60669-1 |
| Certificações do produto | TSE VDE |
| Etiquetas de qualidade | CE UKR |
| Grau de Proteção IP | IP20 |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -5...40 °C |

Packing Units

| | |
|--------------------------------|------------|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
| Numero de unidades por emb. | 1 |
| Peso da embalagem (Lbs) | 79,000 g |
| Pacote 1 Altura | 110,000 mm |
| Pacote 1 largura | 160,000 mm |
| Pacote 1 Comprimento | 50,000 mm |
| Unidade de pacote tipo 2 | BB1 |
| Número de unidades no pacote 2 | 10 |
| Peso do pacote 2 | 819 g |
| Pacote 2 Altura | 9,5 cm |
| Largura do pacote 2 | 18,5 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 27,5 cm |
| Unidade de pacote tipo 3 | S04 |
| Número de unidades no pacote 3 | 120 |
| Pacote 3 Peso | 10,383 kg |
| Pacote 3 Altura | 30 cm |
| Largura do pacote 3 | 40 cm |
| Pacote 3 Comprimento | 60 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declaração REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS Da EU |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

Garantia contratual

| | |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|