



### Principal

Linha de PRODUTO	Harmony Relay
Tipo de produto ou componente	Tomada
Disposição do terminal de contactos	Separado

### Complementar

Compatibilidade do produto	Plug-in relay RXG com 2 A/F
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 KV entre a bobina e o contacto with reinforced insulation 4 KV entre os contactos with micro desconexão 4 KV entre pólos with basic insulation 4 kV entre terminais calha DIN with basic insulation
[In] corrente nominal	5 A
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 Vem conformidade com IEC 300 Vem conformidade com UL
Força dieléctrica	5 KV entre a bobina e o contacto with reinforced insulation 2,5 KV entre os contactos with micro desconexão 3 KV entre pólos with basic insulation 2,5 kV entre terminais calha DIN with basic insulation
Ligações - terminais	Terminais de parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 22...AWG 14) flexível com extremidade do cabo Terminais de parafuso, 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo Terminais de parafuso, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo Terminais de parafuso, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 20...AWG 14) sólido sem extremidade do cabo
Tipo de parafuso	M3

### Ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...70 °C
Humidade relativa	10...85 %
Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Certificações do produto	EAC CE CSA UL
Grau de Proteção IP	IP20
Categoria de sobretensão	III
Graus de poluição	3

## Packing Units

Peso da embalagem (Lbs)	42,000 g
Pacote 1 Altura	62,000 mm
Pacote 1 largura	15,800 mm
Pacote 1 Comprimento	77,000 mm

## Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------