



Principal

Alcance	New Unica
Tipo de produto ou componente	RJ45 connector
Aplicação do equipamento	Communication
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tonalidade	White (RAL 9003)
Tipo de tomada de dados	RJ45 8 contact(s) Cat.5e < 155 MHz
Equipamento fornecido	Porta-etiqueta Aba de proteção

Complementar

Tipo de rede de comunicação	1000BASE-T
Protocolo da porta de comunicação	ATM 155 Mbps
Número de módulos	2 módulos
Número de soquete	2
Tipo de pegada	Infraplus
Tipo de ligador	S-One
Tipo de blindagem do cabo	U/UTP
Organização de cablagem	Cabos UTP- cabo par trançado sem blindagem
Ligações - terminais	Clicar
Montagem do dispositivo	Encastrado
Modo de fixação	Clip-in
Direção da instalação	Elementos
Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR espelho
Profundidade	40,5 mm
Largura	45 mm
Altura	45 mm
Profundidade incorporada	40,5 mm
Resistência aos agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grau de proteção IP	IP20
Grau de proteção IK	IK01
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...55 °C

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	30 g
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	4,5 cm
Pacote 1 Comprimento	4,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	394 g
Pacote 2 Altura	6 cm
Largura do pacote 2	14 cm
Comprimento do pacote 2	26,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S01
Número de unidades no pacote 3	20
Pacote 3 Peso	998 g
Pacote 3 Altura	15 cm
Largura do pacote 3	15 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------