



### Principal

Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Suporte de montagem	Parede Piso
Reposição	Reposição automática
Topologia	Line interactive

### Complementar

Tipo de instalação	Interior
Surge Energy	156 J
Tipo de sinal	Stepped approximation to a sinewave
Tipo do dispositivo de proteção	Surge protection device (SPD) Miniature circuit breaker (MCB) Fuse
Tensão de entrada	230 V CA
Tensão de saída	230 V CA
Grau de Proteção IP	IP20
Tempo de transferência	6 ms
Frequência da rede	45...65 Hz
Gama de potência	650 VA 375 W
Ligação elétrica	Entrada 1 inlet IEC 320 C14 Saída 6 outlet IEC 320 C13
Sinalização local	Alarme, distintivo para low battery Alarme, tonalidade contínua ou intermitente para sobrecarga LED para Estado da Bateria
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Número de baterias	1
Tempo de carregamento	8 H
Battery voltage	12 V
Duração da bateria	5 ano
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Peso do produto	4,5 kg
Altura	92,5 mm
Largura	160,5 mm
Profundidade	305 mm

### Ambiente

Humidade relativa	0...90 %, sem condensação
Altitude de funcionamento	0...6561 ft
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Certificações do produto	CE

## Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	4,5 kg
Pacote 1 Altura	30,505 cm
Pacote 1 largura	16,51 cm
Pacote 1 Comprimento	9,246 cm
SCC14	10731304338465

## Garantia contratual

Garantia	2 years
----------	---------